

Серия «Владивосток» EKF



IP44

IP54

10A
16A


EAC

ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ Р 51324.1-2012

Серия электроустановочных изделий «Владивосток» EKF – это решение для открытой проводки, которое позволяет организовать электроснабжение в условиях высокой влажности. Изделия изготовлены из материалов повышенной прочности, могут успешно эксплуатироваться при низких температурах или во время летнего зноя. Прямое попадание солнечных лучей на корпус изделия также не снижает его эксплуатационного ресурса.



Прозрачная крышка



Прочное основание












Герметичные входы с двух сторон изделия



Пластиновые пружины в контактной группе



Винты заземления из нержавеющей стали на корпусе изделия

Изображение	Наименование	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	«Владивосток» Розетка 1-местная 16А с заземлением, с крышкой, IP54, белый EKF			EQR16-029-30-54-T
	«Владивосток» Розетка 2-местная 16А с заземлением, с крышкой, IP54, белый EKF			EQR16-129-30-54-T
	«Владивосток» Розетка 1-местная 16А с заземлением, IP44, белый EKF			EQR16-029-30-54
	«Владивосток» Розетка 2-местная 16А с заземлением, IP44, белый EKF			EQR16-129-30-54
	«Владивосток» Выключатель 1-клавишный 10А IP54, белый EKF			EQR16-021-30-54
	«Владивосток» Выключатель 2-клавишный 10А IP54, белый EKF			EQR16-023-30-54
	«Владивосток» Выключатель 1-клавишный кнопочный 10А IP54, белый EKF			EQR16-026-30-54
	«Владивосток» Выключатель 1-клавишный проходной 10А IP54, белый EKF			EQR16-025-30-54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Способ монтажа	Открытая установка
Цвет	Белый
Степень защиты	IP 44, IP 54
Напряжение, В	230
Номинальный ток, А	16 (розетки); 10 (выключатели)

Габаритные и установочные размеры

