


Серия «Мурманск» EKF



Серия электроустановочных изделий «Мурманск» EKF – это решение для открытой проводки, которое позволяет организовать электроснабжение в условиях высокой влажности, пыльных помещениях, подсобках, гаражах, на улице (при условии установки под навесом). «Мурманск» имеет ряд конструктивных решений для удобства и безопасности использования, быстрого монтажа. Корпус розеток и выключателей не потемнеет и не потеряет своей прочности при установке на улице.



Основание из пластика, не поддерживающего горение



Ступенчатые герметичные вводы с двух сторон изделия










Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению



Компактный размер изделий



Универсальные винты с глубокой бороздкой

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	«Мурманск» Выключатель 1-клавишный 10А, IP54, серый EKF	Рис. 1			EFV10-021-30-54
	«Мурманск» Выключатель 1-клавишный с индикатором 10А, IP54, серый EKF	Рис. 1			EFV10-121-30-54
	«Мурманск» Выключатель 2-клавишный 10А, IP54, серый EKF	Рис. 2			EFV10-023-30-54
	«Мурманск» Выключатель проходной 1-клавишный 10А, IP54, серый EKF	Рис. 1			EFV10-025-30-54
	«Мурманск» Кнопка звонка 1-клавишная 10А, IP54, серый EKF	Рис. 1			EFZ10-026-30-54
	«Мурманск» Розетка 1-местная с заземлением с крышкой, 16А, IP54, с защитными шторками, серый EKF	Рис. 3			EFR16-029-30-54
	«Мурманск» Розетка 2-местная, с заземлением, с крышкой 16А, IP54, с защитными шторками, серый EKF	Рис. 4			EFR16-129-30-54

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	«Мурманск» Блок-розетка 16А с заземлением с крышкой + 1-клавишный выключатель IP54, серый EKF	Рис. 4			EFRV16-050-30-540
	«Мурманск» Блок-розетка 16А с заземлением с крышкой + 2-клавишный выключатель IP54, серый EKF				EFRV16-052-30-540

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Серый	
Степень защиты	IP 54	
Номинальный ток, А	10	16

Габаритные и установочные размеры

